

Compacta, robusta y fácil de manejar

La Unidad Portátil de Emergencia está diseñada para situaciones de fallo de suministro DC, cambios de sistema, cambios de baterías o mantenimiento. Es de fácil manejo, resistente y sus diferentes opciones de configuración hacen de ella una herramienta indispensable para labores de mantenimiento.



UNIDAD PORTÁTIL DE EMERGENCIA

FP2 24V-48V / 2kW-3kW

Doc: M204EP.000.DS3 – rev1

DESCRIPCIÓN GENERAL

La Unidad Portátil de Emergencia es configurable hasta cuatro rectificadores Flatpack2 24V or 48V y está equipada con Unidad de control Smartpack. Todo ello en una carcasa con frontal y trasera extraíble para una máxima protección durante el transporte. Retirando las tapas se tiene fácil acceso a las conexiones, módulos, distribución y unidad de control. La alimentación individual AC y la salida DC protegida proporcionan múltiples opciones de conexión.

APLICACIONES

- Uso principal para servicios de mantenimiento
- o Mantenimiento
 - o Cambio de baterías o sistemas
 - o Fallo en suministro DC



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- FÁCIL MANEJO
- ROBUSTO
- CONFIGURABLE CON
 - FLATPACK2 24V, 48V AND 60V
- POTENCIA DE SALIDA DE 2 A 12kW
- UNIDAD DE CONTROL SMARTPACK
- ALIMENTACIÓN INDIVIDUAL AC
- PLETINAS DE COBRE DE SALIDA CON CONEXIONES 8 mm²
- PROTECCIÓN ÚNICA DE SALIDA CON AUTOMÁTICO DE 150A
- AMPLIABLE CON TARJETA DE ALARMAS

UNIDAD PORTÁTIL DE EMERGENCIA



(FP2 24V-48V / 2kW-3kW)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Modelo	UPE
Part number	M204EP.000 ⁽¹⁾
ENTRADA CA	
Voltaje	230VAC monofásico (alim. individual) 230VAC trifásica IT network 230/400VAC trifásica TN network
Conexiones	Alimentación individual por terminal blocks 10mm2
Corriente Máxima	Ver ficha de los módulos instalados
AC upstream fuse (not included)	Ver guía de los módulos instalados
SALIDA DC	
	FP2 2kW FP2 3kW
Voltaje	24/48/60VDC 48VDC
Potencia Máxima	8kW 12kW
Corriente Máxima	250A
Conexiones	Pletinas de cobre de salida 8mm2
Protecciones	Una salida (negativo) protegida por automático de 150A (Ver ficha de los módulos instalados)
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Controladora	Smartpack (242100.110) ²⁾
Alarmas	Extensión con tarjeta de alarmas
Peso	12 kg (26,5 lbs) sin módulos
Dimensiones	530 x 140 x 510 mm
STANDARDS	
Seguridad Eléctrica	Ver ficha de los módulos instalados
EMC	Ver ficha de los módulos instalados
Ambientales	Ver ficha de los módulos instalados

1) Módulos no incluidos



CARCASA CON PANELES EXTRAIBLES



EASY ACCESSIBILITY

